

Gmina Złoczew

Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!



Kategoria - Aktualności

Data publikacji -16 września 2014 godz. 11:29

Placówka Terenowa KRUS w Sieradzu apeluje:

Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy. W I półroczu br., w województwie łódzkim zgłoszono 929 wypadków, w tym do Placówki Terenowej KRUS w Sieradzu zgłoszono 139 wypadków przy pracy rolniczej. Liczba zgłoszonych wypadków jest wyższa niż przed rokiem. Należy przy tym pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego, a także długa rekonwalescencja. W przypadku wypadków śmiertelnych to także tragiczne przeżycia rodziny rolnika. W I półroczu 2014 roku w naszym województwie zgłoszono 4 wypadki śmiertelne. Wśród nich dwa związane z obsługą maszyn i urządzeń: wkręcenie przez wałek przegubowoteleskopowy rozrzutnika obornika oraz przygnięcie przez odpinaną przyczepę transportową wypełnioną ziarnem. Pamiętajmy, że wypadki, które wydarzyły się w najbardziej „gorącym” ze względu na ryzyko wypadku okresie roku, dopiero zaczynają być zgłaszane do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, choć powinny być zgłoszone niezwłocznie. W związku ze stosowaniem maszyn rolniczych w coraz większym zakresie, ważne jest by pamiętać o podstawowych zasadach bhp, które mogą uchronić przed wypadkiem:

- ka?d? maszyn? rolnicz? nale?y u?ywa? zgodnie z jej przeznaczeniem;
- wszystkie fabryczne os?ony maszyn i urz?dze? powinny by? na swoich miejscach, uszkodzone os?ony nale?y niezw?ocznie wymienić na nowe, a os?ony zdj?te na czas naprawy lub konserwacji powinny by? zamontowane po zako?czeniu prac naprawczych;
- przyczepiania lub zaczepiania maszyny rolniczej do ci?gnika powinna dokonywa? jedna osoba, zaznajomiona z instrukcj? obs?ugi maszyny;
- ka?dorazowo przed uruchomieniem maszyny nale?y skontrolowa? sprawno?? elementów i podzespo?ów, decyduj?cych o bezpiecze?stwie obs?ugi, w szczególno?ci: wszelkich przek?adni, ko?cówek wa?ów, czopów, sprz?gie? oraz ?wiate? i hamulców;
- przed rozpocz?ciem pracy maszyn? rolnicz? nale?y upewni? si?, ?e w jej pobli?u nie ma ?adnych os?b, a zw?aszcza dzieci, które nie zawsze zdaj? sobie spraw? z niebezpiecze?stw zwi?zanych z zabaw? na terenie podwórka;
- do pracy z wykorzystaniem maszyn i narz?dzi rolniczych nale?y zak?ada? ubrania przylegaj?ce do cia?a, bez zwisaj?cych elementów oraz buty z podeszw? zmniejszaj?c? ryzyko po?lizgu;
- maszyny rolnicze nale?y utrzymywa? w czysto?ci, elementy elektryczne trzeba cz?sto oczyszcza? z kurzu i py?u, aby zapobiec zagro?eniom po?arowym;
- nie nale?y przewozi? ludzi na pracuj?cych lub transportowanych maszynach, chyba, ?e producent dopuszcza tak? mo?liwo??, a maszyny s? wyposa?one w siedziska dla pasa?erów;
- ko?a i pasy nap?dowe, przek?adanie, wa?y przegubowo-teleskopowe oraz ko?cówki wa?ów bezwzgl?dnie musz? posiada? komplet os?on;
- osprz?t uruchamiaj?cy (linki, ?a?cuchy, dr??ki itp.) urz?dze? zdalnie sterowanych powinien by? tak u?o?ony, aby we wszystkich po?o?eniach transportowych i roboczych nie dosz?o do samoczynnego uruchomienia;
- podczas pod??czania w??y hydraulicznych do uk?adu hydraulicznego ci?gnika nale?y zwróci? uwag?, aby zarówno uk?ad hydrauliczny urz?dzenia, jak i ci?gnika by? pozbawiony ci?nienia;
- podczas przemieszczania si? maszyn po drogach publicznych, powinny one znajdowa? si? w pozycji transportowej;
- niedozwolona jest praca maszynami naprawianymi prowizorycznie;
- ka?dorazowo przed opuszczeniem ci?gnika lub maszyny nale?y odpowiednio zabezpieczy? sprz?t, np. maszyn? zawieszan? na ci?gniku trzeba ca?kowicie opu?ci?, nast?pnie mo?na wy??czy? silnik i wyj?? kluczyk ze stacyjki;
- w celu unikni?cia samoczynnego przetoczenia, wszystkie maszyny w czasie postoju powinny by? zabezpieczone klinami pod?o?onymi pod ko?a;
- do??czanie i od??czanie wa?ków przegubowo-teleskopowych mo?na wykonywa? tylko przy wy??czonym nap?dzie wa?ka odbioru mocy, wy??czonym silniku ci?gnika i po wyj?ciu kluczyka ze stacyjki. Prosimy wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostro?no?ci podczas pracy z maszynami rolniczymi oraz o stosowanie opisanych powy?ej zasad bezpiecznej pracy. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych problemów, bólu, cierpienia i stresów.

El?bieta Nawrocka

Dyrektor

Oddzia?u Regionalnego KRUS

w ?odzi

